

## ALOLT 120 F

### Aluminijum hidroksid – fino precipitirani tip

ALOLT 120 F je mineralni usporivač plamena sa vrlo finom veličinom čestica, uskom distribucijom veličine, visokom bjelinom, čistoćom, odličnim mehaničkim svojstvima i visokom specifičnom površinom.

#### Tehnički Podaci

Karakteristike	Hemijske karakteristike		
	jedinica	Garantovana vrijednost	
Al(OH) <sub>3</sub>	%	99,4 % min	
SiO <sub>2</sub>	%	0,02 % max	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	0,02 % max	
Karakteristike	Fizičke karakteristike		
	jedinica	Tipična vrijednost	Garantovana vrijednost
Vlaga (105° C)	%	0,1-0,2 %	0,5 % max
Bjelina	%	99,9 %	98,5 % min
Srednja veličina čestice D50	µm	0,8 – 1,2	1,5 max
Specifična površina BET	m <sup>2</sup> /g	8 – 12	8 min
Električna provodljivost	µS/cm	70 – 160	200 max
Nasipna gustina	kg/m <sup>3</sup>	250 – 400	250 min

Navedene vrijednosti su određene mjernim metodama i instrumentima Nove Alumine doo Zvornik.

#### Primjene

ALOLT 120 F se uglavnom koristi kao ekološki prihvatljiv usporivač plamena, u E&E industriji, punioc u različitim oblastima primjene: žice i kablovi, primjena u gumama, termoplastičnim materijalima, premazima, industrijskom papiru, u drugim oblastima.

#### Pakovanje

Nudimo različite vrste pakovanja u zavisnosti od vaših proizvodnih potreba:

Vrsta pakovanja	Rinfuza (t)	Velike vreće (kg)		Male vreće (kg)	
Logistička jedinica	Silos kamion	Po paleti	Velike vreće – različite vrste	Po paleti	Male vreće – različite vrste
Masa po logističkoj jedinici	25	1000		1000	25

Specifična vrsta pakovanja se mogu ponuditi na zahtjev.

#### Logistika

Kako bismo zadovoljili vaše zahtjeve u pogledu isporuke, nudimo različita logistička rešenja.

Naša osnovna ponuda u pogledu TRANSPORTA je:

Vrsta prevoza	Drumski transport	Željeznički transport
Pakovanje	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.

Druga vrsta isporuke na zahtjev.